

APRESENTAÇÃO

Espuma ativa especialmente desenvolvida para a lavagem de veículos em túneis e pórticos de lavagem automática.

Apresenta uma enorme capacidade de desengorduramento e formação de espuma compacta e duradoura.

Pode ser utilizado em todos os tipos de metais.

Com formulação equilibrada, não é corrosivo nem agressivo para a pintura dos veículos.



MODO DE UTILIZAÇÃO

Aplicar o produto diluído até 10%, ajustando a dose até se obter a qualidade de espuma desejada.

Enxaguar muito bem.



DADOS TÉCNICOS

Aspeto Físico: Transparente

Densidade: 1,030 – 1,050

Cor: Incolor

pH: 9,50 – 10,50

Odor: n. a.

Solubilidade: Solúvel

INDICAÇÕES DE PERIGO / CONSELHOS DE PRUDÊNCIA

Provoca lesões oculares graves. Usar luvas de proteção/vestuário de proteção/proteção ocular/proteção facial.

NOTA: As informações disponibilizadas neste documento são indicativas, podendo sofrer alterações decorrentes de atualizações da legislação vigente. Aconselhamos a consulta da ficha de dados de segurança atualizada. Ficha de segurança fornecida a pedido. Eliminar o conteúdo/recipiente de acordo com a legislação em vigor quanto a tratamento de resíduos. Manter fora do alcance das crianças. Manter o recipiente bem fechado. Conservar em ambiente fresco. Não ingerir. Em caso de acidente, consultar o Centro de Informação Antivenenos (CIAV) através do telefone 800 250 250.

PICTOGRAMAS



APRESENTAÇÃO

Embalagem: 5L

Caixa: 4x5L

As informações expressas neste folheto são baseadas nos nossos conhecimentos e experiência à data da sua publicação, sendo prestadas de boa fé. Dado que a utilização do produto se encontra fora do nosso controlo, a Kubiklean não assume qualquer responsabilidade por perdas ou danos resultantes de uma utilização inadequada e/ou incorreta. Para outras utilizações consultar o Departamento Técnico da Kubiklean.